




BG/BH系列



基本特性

- 喷射角度: 43°-125°
- 喷雾形状: 实心锥形喷雾, 喷射区域成圆形。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑料 (PP/PVC/PTFE)等。
- 特 点: 可拆卸反射帽盖, 相同接口大小可相互替换;
除BH/BJ外, 均为可拆卸帽盖设计, 便于检修和清理;
内部为叶片、大流量通道设计, 保证和控制喷雾的均匀分布。

BG-A



转角式(内螺纹)

BBG-A



转角式(外螺纹)

BG



可拆卸帽式(内)

BBG



可拆卸帽式(外)

BJ



一体式铸件式(内)

BH-D



墙上安装, 一体式(内)

BG-D



墙上安装,
可拆卸帽式(内)

BBG-D



墙上安装,
可拆卸帽式(外)

应用范围

- 水充气 ·消防灭火 ·喷淋冷却 ·粉尘控制 ·金属处理 ·气体洗涤清洗和冷却

订购信息

BBGA	-	1/4	-	SS	-	10
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”



基本参数

·标准角

在指定的压力下(以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号							流量 代码	孔径 (mm)	流量(L/min)												喷射角度(°)		
	标准型号				墙上安装型																			
	BG	BBG	BGA	BBGA	BGD	BGH	BBGD			0.4巴	0.5巴	0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	10巴	0.5巴	1.5巴	6巴		
1/8	●	●			●		●	1	0.79	0.29	0.33	0.38	0.54	0.62	0.74	0.85	1.0	1.1	1.3	-	58	53		
	●	●			●		●	1.5	1.2	0.44	0.49	0.57	0.81	0.93	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	52	65	59		
	●	●	●	●	●		●	2	1.2	0.59	0.65	0.76	1.1	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.6	43	50	46		
	●	●	●	●	●		●	3	1.5	0.88	0.98	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	3.1	3.3	3.9	52	65	59		
	●	●	●	●	●		●	3.5	1.6	1.0	1.1	1.3	1.9	2.2	2.6	3.0	3.6	3.8	4.5	43	50	46		
			●	●				3.9	2.0	1.1	1.3	1.5	2.1	2.4	2.9	3.3	4.0	4.3	5.1	77	84	79		
	●	●	●	●	●		●	5	2.0	1.5	1.6	1.9	2.7	3.1	3.7	4.2	5.1	5.5	6.5	52	65	59		
1/4			●	●				6.1	2.3	1.8	2.0	2.3	3.3	3.8	4.5	5.2	6.2	6.7	7.9	69	76	68		
	●	●	●	●	●		●	6.5	2.4	1.9	2.1	2.5	3.5	4.0	4.8	5.5	6.7	7.1	8.4	45	50	46		
	●	●	●	●	●		●	10	3.2	2.9	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	10.2	11.0	13.0	58	67	61		
			●	●				12.5	3.2	3.7	4.1	4.8	6.8	7.7	9.3	10.6	12.8	13.7	16.2	69	76	68		
3/8	●	●	●	●	●		●	9.5	2.6	2.8	3.1	3.6	5.1	5.9	7.1	8.1	9.7	10.4	12.3	45	50	46		
	●	●	●	●	●		●	15	3.6	4.4	4.9	5.7	8.1	9.3	11.2	12.7	15.4	16.5	19.4	64	67	61		
			●	●				20	4.0	5.9	6.5	7.6	10.8	15.4	14.9	17.0	20	22	26	76	80	73		
1/2	●	●	●	●	●		●	22	4.5	6.5	7.2	8.4	11.9	13.6	16.4	18.7	23	24	28	87	90	82		
	●	●	●	●				16	3.5	4.7	5.2	6.1	8.7	9.9	11.9	13.6	16.4	17.6	21	48	50	46		
	●	●	●	●				25	4.6	9.4	8.2	9.5	13.5	15.4	18.6	21	26	27	32	64	67	61		
	●	●	●	●				32	5.2	9.4	10.4	12.2	17.3	19.8	24	27	33	35	41	72	75	68		
	●	●	●	●				40	6.2	11.8	13.1	15.2	22	25	30	34	41	44	52	88	91	83		
3/4			●	●				50	6.7	14.7	16.3	19.1	27	31	37	42	51	55	65	91	94	86		
					●			2.5	4.9	8.7	9.4	11.2	15.9	18.2	22	25	30	32	38	48	50	46		
					●			4.0	6.4	13.9	15.4	18.0	26	29	35	40	48	52	61	67	70	63		
1					●			7.0	9.5	24	27	31	45	51	61	70	84	91	107	89	92	84		
					●			4.2	6.0	14.6	16.2	18.69	27	31	37	45	51	54	64	48	50	46		

·广角

在指定的压力下(以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号				流量 代码	孔径 (mm)	流量(L/min)												喷射角度(°)		
	标准型号																				
	BG	BBG	BGA	BBGA			0.4巴	0.5巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	0.4巴	0.7巴	6巴			
1/8	●	●			1.5W	1.2	-	-	0.57	0.67	0.81	0.93	1.1	1.3	1.5	-	120	86			
	●	●			2.8W	1.6	-	-	1.1	1.3	1.5	1.7	2.1	2.4	2.9	-	120	102			
	●	●	●	●	4.3W	2.0	-	-	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	3.7	4.4	-	120	102			
	●	●	●	●	5.6W	2.4	-	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.2	4.8	5.7	-	120	102			
	●	●	●	●	8W	2.4	-	2.6	3.0	3.6	4.3	4.9	6.0	6.8	8.2	-	120	103			
1/4	●	●			10W	2.8	2.9	3.3	3.8	4.5	5.4	6.2	7.4	8.5	10.2	112	120	103			
	●	●	●	●	12W	3.2	3.5	3.9	4.6	5.4	6.5	7.4	8.9	10.2	12.3	114	120	103			
	●	●	●	●	14W	3.6	4.1	4.6	5.3	6.3	7.6	8.6	10.4	11.9	14.3	114	120	103			
3/8	●	●			17W	4.0	5.0	5.6	6.5	7.6	9.2	10.8	12.7	14.4	17.4	114	120	103			
	●	●	●	●	20W	4.4	5.9	6.5	7.6	9.0	10.8	12.4	14.9	17.0	20	114	120	104			
	●	●			24W	4.8	7.1	7.8	9.1	10.8	13.0	14.8	17.9	20	25	114	120	104			
	●	●			27W	5.2	8.0	8.8	10.3	12.1	14.6	16.7	20	23	28	114	120	106			
1/2	●	●			30W	5.6	8.8	9.8	11.4	13.5	16.2	18.5	22	25	31	114	120	108			
	●	●	●	●	35W	6.0	10.3	11.4	13.3	15.7	18.9	22	26	30	36	114	120	108			
	●	●			40W	6.4	11.8	13.1	15.2	18.0	22	25	30	34	41	114	120	108			
	●	●			45W	6.4	13.3	14.7	17.2	20	24	28	34	38	46	114	120	110			
	●	●	●	●	50W	6.7	14.7	16.3	19.1	22	27	31	37	42	51	114	120	112			
3/4					6W	9.9	21	23	27	31	37	42	51	58	69	115	120	112			
1					11W	13.1	38	42	49	57	69	78	93	106	126	117	120	117			

如需订购大量铸件BJ/BBJ型,请与销售人员联系,索取具体参数。