



液柱流 喷嘴



基本特性

- 喷雾形状: 喷射形状为单一水柱, 冲击力大。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 303SS、316SS 黄铜
- 特 点: 集中水流, 打击力度高, 适用于细小内腔清洗。

应用范围

- 高压清洗
- 工程车清洗
- 汽车底盘冲洗

订购信息

YZL - 1/4 - SS - 1.5K
 喷嘴型号 螺纹尺寸 材质代码 流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

流量代码	接口尺寸(in.)				等效孔径	流量(L/min)											
	1/8	1/4	3/8	1/2		0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	20巴	35巴	
003	●	●			1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4	
004	●	●			1.2	0.5	0.91	1.3	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	
005	●	●			1.3	0.62	1.1	1.6	2	2.3	2.5	2.8	3	3.6	5.1	6.7	
006	●	●			1.5	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	
008	●	●			1.7	1	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	
010	●	●			1.9	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6	7.2	10.2	13.5	
015	●	●			2.3	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9	10.8	15.3	20	
020	●	●	●		2.7	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	
030	●	●	●		3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	
040	●	●	●		4	5	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	
050		●	●		4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	
060		●	●		4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	
070		●	●		5.2	8.7	16	23	28	32	36	39	42	50	71	94	
080		●	●		5.2	10	18.2	26	32	36	41	45	48	58	82	108	
100			●	●	6	12.5	23	32	39	46	51	56	60	72	102	135	
120			●	●	6.4	15	27	39	47	55	61	67	72	86	122	162	
150			●	●	7.5	18.7	34	48	59	68	76	84	90	108	153	205	
200			●	●	8.3	25	46	64	79	91	102	112	121	144	205	270	
250			●	●	9.5	31	57	81	99	114	127	140	151	180	255	340	

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。