

BYCO

储罐清洗专业厂家

使用洗罐喷嘴，实现清洗流程自动化、大幅缩短作业时间，降低作业成本。同时也有助于防止危险罐体清洗过程中的事故发生。



节省人力

缩短时间

安全作业

成本削减

产品信息

PRODUCT INFORMATION



品名：R05 瓶罐清洗器
材料：不锈钢316
PEEK特种工程材料

应用范围：油罐车、食品加工槽罐、药品加工槽罐等的清洗
喷射角度：360°

参数

PARAMETER

工作压力	3-20 bar	制造材料	316/PEEK 特种工程材料
推荐压力	4-15 bar	最高温度	95℃
清洗角度	360°	清洗直径	5m
储罐开口	≥ Φ100mm	接口规格	G1"内螺纹
清洗周期	4-8分钟	清洗液介质	水、弱酸溶液、弱碱溶液
重量	2.46kg		


性能曲线

工作压力与流量的关系表




清洗过程模拟

CLEANING PROCESS SIMULATION




首循环



全部轨迹

优点

ADVANTAGE



360°无死角清洗

轴向和径向按设定轨迹同时旋转，实现全方位清洗



更高冲击力

独特的稳流设计，使喷射水流更集中，冲击力更大，清洗更彻底





密封性强

泄漏点采用动密封，降低泄漏量，节约清洗液

细节

DETAILS



应用范围

APPLICATION SCOPE



反应釜



食品加工槽罐



化学制品槽罐



原油储罐



油罐车



水泥罐车

适合于中大型罐体的立体清洗，如油罐清洗站、啤酒、药业、化工、工业发酵行业以及需要高冲击力清洗的场合。

安装方法：本产品采用内螺纹连接（标配为1-1/2"BSPP），通常与带有法兰的喷淋杆连接。安装时，清洗器的内螺纹与喷淋杆上的外螺纹连接，把清洗器放到最佳的清洗位置，再将喷淋杆的法兰安装好。



清洗效果

CLEANING EFFECT

清洗前



清洗后



定制喷嘴

CUSTOMIZED NOZZLE

按你的需求场景定制喷嘴

BYCO按照您使用场景，可协助您定制「流量」、「角度」、「流量分布」、「冲击力」、「极细喷雾颗粒」等需求，请来电与BYCO业务联系以了解更多。



定制「流量」



定制「角度」



定制「流量分布」

喷嘴定制流程

BYCO将依照标准作业流程为您提供喷嘴定制服务



客服咨询



公司报价



打样确认



签订合同

支付定金

样板确认

验货

收货

注意事项：有最小起订量要求

咨询客服人员

零距离贴近您的需求